



INTERRUPTEUR INFRA ROUGE SANS CONTACT (ISC)

S'adapte sur toutes les lampes sauf : Diana et Vera

Ergonomique et hygiénique, il permet d'éviter, contrairement aux interrupteurs ordinaires, le contact avec les mains.

Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées.

Cet interrupteur sans contact, outre le confort d'utilisation, contribue à réduire le risque d'infection par contamination croisée.

Il suffit de passer la main ou un objet devant le capteur situé sur la base de lampe pour piloter l'éclairage.

Tout risque de déclenchement intempestif est rendu impossible grâce au réglage de la distance de détection qui est de 3 cm seulement.

Désormais toutes les lampes d'examen LID sont disponibles avec l'option interrupteur sans contact, il suffit de rajouter les 3 lettres "ISC" en terminaison de la référence de la lampe.



www.lid-lamps.com

Eco-énergétique

LED



BELLA LAMPE LED HAUTE PUISSANCE

Lampe type mini scyaltique parfaitement conçue pour la petite chirurgie, dermatologie, gynécologie, soins intensifs...

Puissance en Watts	17 W		
Kelvin	5500° Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité des LEDs	50 000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	95		
Fixations possibles	1,3,4,4',5,6,7		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles	■		
Tête de lampe cotes	160 x 133 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	55000 lux	42000 lux	13000 lux
Diamètre éclairé	8 cm	10 cm	20 cm
Référence			
Flexible 700 mm	LED17650		
Flexible 700 mm Double Intensité	LED17650DI		



HEPTA LAMPE LED

Lampe équipée de LEDs de puissance de la dernière génération, très polyvalente, puissante et confortable, sans dégagement de chaleur : sa maniabilité est optimale.

Puissance en Watts	7 W		
Kelvin	5500° Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité des LEDs	50000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	95		
Fixations possibles	1,3,4,4',5,6,7,8		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles	■ ■		
Tête de lampe cotes	100 x 110 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	47500 lux	25000 lux	7000 lux
Diamètre éclairé	8 cm	10 cm	20 cm
Référence			
Flexible 650 mm	LED07651		
Flexible 1000 mm	LED071001		

Eco-énergétique

LED



CARLA LAMPE LED LUMIERE FROIDE

Lampe d'examen idéale pour la gynécologie et dermatologie (optique angle : 25°)

Puissance en Watts	4,2 W		
Kelvin	5500° Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité des LEDs	50 000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	95		
Fixations possibles	1,3,4,4',5,6,7,8		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles	■ ■ ■		
Tête de lampe cotes	60 x 95 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	8000 lux	3300 lux	800 lux
Diamètre éclairé	20 cm	25 cm	50 cm

Référence

	Branchée sur secteur	Avec batterie 2H d'autonomie (chargeur fourni)
Flexible 650 mm	LEDB0650	LEDBAT650
Flexible 1000 mm	LEDBO900	LEDBAT900



8,4 WATTS

HYDRA LAMPE LED bi-tête

Ce modèle par sa conception et son allure est unique. Bras flexible omnidirectionnel longueur totale 1250 mm. Les têtes de lampes, montées sur deux flexibles de longueur 250 mm sont positionnables librement. Puissance : 8.4 Watts (2 x 4.2 Watts). Ces 2 sources de lumière permettent d'éclairer précisément deux zones d'éclairage distinctes avec un seul luminaire, et d'éliminer les ombres.

Réf : LEDB1122

Couleurs : ■ ■ ■ CE II F ■ ■ ■ Made in FRANCE



PICOLO Spot à LED

Spot à encastrer équipé de 3 LEDs, diamètre de découpe 55 mm, directement sur le 12 V continu (véhicules et panneaux solaires) ou en 230 V par l'adjonction d'un convertisseur.

Réf : LED337AMB



4,2 WATTS

LINA REGLETTE LED

17 WATTS



Réglette 12 LEDs de longueur 400 mm et de diamètre 20 mm adaptée sur un flexible, contrôlée par un interrupteur.

Réf : LED00400



HALOGENE



TINA LAMPE HALOGENE

Cette lampe offre le meilleur compromis, qualité / puissance / prix.
Source dichroïque GU 5,3 OSRAM Decostar ES SP 10° hautes performances.

Puissance en Watts	20 W		
Kelvin	3000° Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité des ampoules	5000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	100		
Fixations possibles	1,3,4,4',5,6,7,8		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles	■ ■		
Tête de lampe cotes	70 x 70 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	57000 lux	23000 lux	6000 lux
Diamètre éclairé	5 cm	10 cm	20 cm
Référence			
Flexible 650 mm	HTI00651		
Flexible 1000 mm	HTI01001		

DIANA LAMPE HALOGENE A POIGNEE ERGONOMIQUE



Lampe très puissante et polyvalente, sa maniabilité est optimale.
Source dichroïque GU 5,3 OSRAM Decostar ES SP 10° hautes performances.

Puissance en Watts	50 W		
Kelvin	3000 °Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité des ampoules	5000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	100		
Fixations possibles	1,3,4,4',5,6,7,8		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles	■ ■		
Tête de lampe cotes	110 x 110 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	52000 lux	31000 lux	15000 lux
Diamètre éclairé	5 cm	7 cm	17 cm
Référence			
	avec interrupteur	avec variateur	batterie 3 heures autonomie avec pied roulant
Flexible 650 mm	BOR50651	BOR50651V	BORBAT50651V
Flexible 1000 mm	BOR51001	BOR51001V	BORBAT51001V

HALOGENE



JULIA LAMPE HALOGENE

Lampe a double faisceaux : large (36°) ou étroit (10°). Le passage de l'un à l'autre est commandé par un interrupteur.
Source dichroïque GU 4 OSRAM Decostar hautes performances.

Puissance en Watts	35 W		
Kelvin	3000° Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité des ampoules	4000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	100		
Fixations possibles	1,3,4,4,5,6,7,8		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles			
Tête de lampe cotes	100 x 110 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Julia faisceau large 36°, culot GU 4			
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	12000 lux	5000 lux	1300 lux
Diamètre éclairé	20 cm	40 cm	60 cm
Julia faisceau étroit 10°, culot GU4			
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	57000 lux	23000 lux	6000 lux
Diamètre éclairé	5 cm	10 cm	20 cm
Référence			
Flexible 650 mm	HAL35651		
Flexible 1000 mm	HAL351001		

LAMPE DE LIT



Lampe Halogène 50W flexible de longueur 650 cm. Elle s'adapte sur les potences de lits médicalisés. Adaptation facile par collier sur les tubes de diamètres 30 mm à 40 mm.

Réf : **BORLIT650**



LISEUSE

Lampe LED autonome, en inox brossé diamètre 15 mm L 50 mm, étanche. Autonomie : 100 heures en discontinu. Bras flexible L 620 mm, diamètre 12 mm. Fixation : sur filetage mâle (M 10 x 1) avec écrou pour adaptation directe sur dessertes roulantes, en option adaptable sur pince à ressort.

_Luminosité : 8000 MCD. (milli candelas)
_ Alimentation par 3 piles boutons type 357 (fournies).

Réf : **LED00600**



FLUORESCENT



VERA LAMPE FLUORESCENTE

Lampe très appréciée en dermatologie et pour tous les examens très minutieux.

Puissance en Watts	22 W
Kelvin	4500° Kelvins
Garantie	5 ans
Longévité du tube (G10q)	7500 heures
Indice rendu de couleur (IRC)	90
Fixations possibles	2, pied roulant lesté
Longueur de câble	170 cm
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	■
Tête de lampe diamètre	227 mm
Base de lampe cotes	69 x 69 mm
Distance cm	10 cm
Lux	5800 lux
Loupe de diamètre 120 mm grossissement x2	
Référence	
Longueur bras articulé 912 mm	FLU00912
Pied roulant lesté	PIR00912



FLORA LAMPE FLUORESCENTE

Excellent éclairage puissant et diffusé, avec très peu de dégagement de chaleur, lumière vive, stimulant l'attention et la concentration.

Puissance en Watts	18 W		
Kelvin	4000° Kelvins		
Garantie	5 ans		
Longévité du tube (G24q2)	8000 heures		
Indice rendu de couleur (IRC)	90		
Fixations possibles	1,3,4,4',5,6,7,8		
Longueur de câble	3 mètres		
Isolation	Classe II		
Couleurs disponibles	■ ■		
Surface éclairée	104 x 229 mm		
Base de lampe cotes	69 x 69 mm		
Distance cm	30 cm	50 cm	100 cm
Lux	2200 lux	900 lux	300 lux
Diamètre éclairé	90x90cm	100x100cm	
Référence			
Flexible 650 mm	FLU18654		
Flexible 1000 mm	FLU181004		

FLUORESCENT

LAMPE DE WOOD "LUMIERE NOIRE"



9
WATTS

Couleurs :  
Made in FRANCE

Destinée aux examens dermatologiques, utilisée également par la police scientifique et les restaurateurs de tableaux. Lampe portative équipée d'un ballast prise pour la détection des mycoses cutanées, diagnostic de l'érythrasma et infections cutanées bactériennes, problèmes de pigmentation (vitiligo).

Longueur d'onde 370 nm
Poids en main : 290 grs
Réf : WOO09230

INFRAROUGE



THERA LAMPE INFRAROUGE

Grâce à son rayonnement doux et pénétrant, la lampe Infrarouge IRT apporte une détente et soulage ainsi efficacement les contractures musculaires en augmentant l'irrigation sanguine (vasodilatation) et l'élimination des toxines.

Puissance en Watts	250 W
Garantie	5 ans
Longévité des ampoules IR (E 27)	5000 heures
Fixations possibles	1,3,4 lesté,6,7
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	
Tête de lampe diamètre	260 mm
Base de lampe cotes	69 x 69 mm

Référence

Flexible 860 mm	IRT250860
Spot avec pince	IRT250001

FIXATIONS

TOUTES NOS LAMPES S'ADAPTENT AUX FIXATIONS DE VOTRE CHOIX

N°	Nom du produit	Photos	Descriptif	Couleur	Référence
1	EQUERRE MURALE		Aluminium laqué époxy		Réf : EMU00444
2	EQUERRE MURALE POUR LAMPE LOUPE		Métal laqué époxy		Réf : EMU00912
3	ETAU SIMPLE		Aluminium laqué, ouverture maxi : 75 mm		Réf : ETR00111
4	PIED ROULANT TELESCOPIQUE		Acier laqué époxy diamètre au sol de 53cm 2 réglages possibles : réglage de 60cm à 100cm réglage de 90cm à 130cm	  	60cm à 100cm Réf : PIR00666 90cm à 130cm Réf : PIR00777
4'	PIED ROULANT TELESCOPIQUE		Acier laqué époxy blanc diamètre au sol de 56cm réglage de 60cm à 100cm base plastique	 	Réf : PIR00666P
5	BRAS MURAL ARTICULE		Aluminium laqué époxy 2 x 400 mm 3 points de rotation		Réf : BRA00800
6	ETAU POUR RAILS MEDICAUX		Aluminium anodisé, ouverture maxi : 55 mm avec plaque d'adaptation lampes		Réf : ETRPM007
7	ETAU UNIVERSEL		Adaptable sur rails médicaux et sur tubes Aluminium anodisé, ouverture maxi : 40 mm avec plaque d'adaptation lampes		Réf : ETRPM006
8	SOCLE LOURD A POSER		Acier laqué époxy diamètre 22cm poids 1,5Kg	 	Réf : SAP00222
9	PLAQUE METAL		Plaque métal d'adaptation avec tube de diamètre 16 mm et de longueur 55 mm		Réf : 130896CH