

Gamme disruptor

Range of disruptor

DC

2 A encastrer, fixation avant par collerette filetée
Flush mounting threaded collar on front face

Encliquetage Snap on :

- 3** - Sur rail DIN
- 7** - On DIN rail
- 9** - Sur base pour C.I.
- 9** - In base for print circuit



1 2

101 - 104 - 204 - 409
463 - 514 (2) - 909

110/125V DC

0,04	0,04
40	32
0,10	0,10
40	32



8 000

800 A-DC 72V (90V)
3 000 A-DC 48V (56V)



HP

0 Débrochable Plug-in

9 Encliquetage sur base pour circuit imprimé
Plug in base for print circuit



1 2 3 4

0 707 **9** 409

230/400V AC / 30V DC

2	2	2	2
20	20	20	20



8 000

6 kA-AC

1 A encastrer, fixation avant par 2 vis
Flush mounting 2 screws on front face



1 2 3

104 - 204 - 463 - 514 (2)

230/400V AC / 30V DC

2	2	2
40	32	32



8 000

6 kA-AC

2 A encastrer, fixation avant par collerette filetée
Flush mounting threaded collar on front face



1 2 3 4

104 - 204 - 409 - 514 (2)

230/400V AC / 30V DC

2	2	2	2
40	32	32	32



8 000

6 kA-AC

Encliquetage sur rail DIN

Snap on DIN rail :

- 3** - Asymétrique Asymetrical
- 7** - Symétrique Symetrical



1 2 3 4

402 - 413

230/400V AC / 30V DC

2	2	2	2
40	32	32	32



8 000

6 kA-AC

7500

1 A encastrer, fixation avant par 1 vis

Flush mounting 1 screw on front face

Encliquetage sur rail DIN

Snap on DIN rail :

- 3** - Asymétrique Asymetrical
- 7** - Symétrique Symetrical



1

502 - 504

230/400V AC / 125V DC

2
100
2
70



8 000

Jusqu'à / Up to 3 000 A-AC
et / and 800 A- 125V DC

Pour plus d'information, voir catalogue technique / For more information, see technical leaflet

Sur demande / On request